Sense Anywhere
SIMPLY SMARTER

bsi
ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED FM 698025
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED EMS 775860
ISO/IEC 27001 Information Security Management CERTIFIED IS 727158

DATASHEET
AIROSENSOR SWITCHHOLDER

EENVOUDIG ALARMFUNCTIES AAN EN UIT ZETTEN MAAK KENNIS MET ONZE SWITCHHOLDER!

Productbeschrijving

De SenseAnywhere SwitchHolder is een accessoire voor de AiroSensor waarmee met één schuifbeweging de geprogrammeerde alarmfuncties van een sensor in- en uitgeschakeld kunnen worden. Plaats een AiroSensor zonder houder in de SwitchHolder en schuif hem naar de gewenste positie om de geprogrammeerde alarmering aan of uit te zetten. De SwitchHolder is ideaal voor omgevingen met koelsystemen die niet permanent actief zijn maar periodiek uitgezet worden, bijv. 's nachts en/of in het weekend. De SwitchHolder is compatibel met de AiroSensor en AiroSensor T modellen. Hij wordt standaard geleverd met symboolstickers zodat de 2 standen van de schakelaar visueel gekoppeld kunnen worden aan hun functionaliteit. Belangrijk: schuiven schakelt enkel de alarmfuncties in/uit. Het loggen van data gaat in alle gevallen gewoon verder, zodat u nooit data mist, zelfs als u vergeet de alarmen aan te zetten.





DATASHEET
AIROSENSOR SWITCHHOLDER

Compatibiliteit	AiroSensor modellen 20-20-2x, AiroSensor modellen 20-20-3x.
Montage	De houder is standaard uitgerust met zeer krachtige dubbelzijdige kleeftape. De sensoren worden geleverd met twee RVS schroeven voor bevestiging in barre omstandigheden of op ruwe oppervlakken. Probeer montage op metalen oppervlakken, gewapend beton en in metalen rekken/kasten te vermijden.
Materiaal Behuizing	PC-ABS, eenvoudig schoon te maken
Afmetingen:	
Hoogte	34 mm / 1.34 inch
Breedte	52 mm / 2.04 inch
Diepte	25 mm / 0.98 inch
Gewicht	14 g
Hoe werkt het?	Ga in SAClient naar Beheer > Sensor en selecteer de AiroSensor waarmee u de SwitchHolder wilt gebruiken. Klik op Edit, vink de optie SwitchHolder aan en klik op Save. De SwitchHolder bevat een magneet, de AiroSensor bevat een magneetcontact. Afhankelijk van de positie van de AiroSensor in de SwitchHolder opent of sluit de magneet het magneetcontact en wordt er een Dock/Undock event gegenereerd door de AiroSensor. De SenseAnywhere Cloud software schakelt op basis hiervan vervolgens de alarmfuncties van deze AiroSensor in of uit.