



# DATASHEET INDOOR ACCESSPOINT 20-01-10

VERBIND UW SENSOREN MET DE CLOUD.  
MAAK KENNIS MET ONS **INDOOR ACCESSPOINT!**

## Indoor AccessPoint

Het SenseAnywhere AccessPoint is een economisch en betrouwbaar plug & play apparaat dat de draadloze sensoren van SenseAnywhere verbindt met de Cloud van SenseAnywhere.

## Productbeschrijving

SenseAnywhere AccessPoints verbinden onze sensoren met de SenseAnywhere Cloud. De draadloze communicatie tussen sensoren en het netwerk is 2-richtingsverkeer. Sensoren maken uit zichzelf contact als er een SenseAnywhere AccessPoint aanwezig is en verzenden hun data automatisch naar onze database. Wanneer de sensor vervolgens bevestiging krijgt dat zijn bericht ontvangen is verwijdert hij het pas uit zijn interne geheugen. Uw data kan onmogelijk kwijtraken tijdens verzending en is dus altijd veilig.

Ons reguliere AccessPoint is bedoeld voor gebruik binnen, voor plaatsing buiten is het Outdoor AccessPoint beschikbaar.



# DATASHEET

## INDOOR ACCESSPOINT 20-01-10

Draadloze Frequentie	ISM Band, 868 MHz (ITU Regio 1), 915 MHz (ITU Regio 2) of 923 MHz (ITU Region 3)
Draadloos Protocol	SenseAnywhere draadloos protocol met automatische communicatie en naadloze roaming.
Bedraad Protocol	10Mbit Ethernet 10BASE-T, TCP/IP port 80, DHCP, DNS
<b>Aansluitingen:</b>	
Voeding	DC stekker, 5.5 mm / 2.1 mm
Ethernet	Shielded RJ45
<i>Met de optionele PoE splitter / combiner adapter is het mogelijk de stroomvoorziening van het AccessPoint via de ethernetkabel te laten lopen.</i>	
<b>Stroomvoorziening:</b>	
Spanning	5 V DC
Stroomsterkte	175 mA
<i>Geleverd: AC-adapter met USB-uitgang en een 1m USB-naar DC-kabel.</i>	
Compatibiliteit	CE, EN300328, EN55022 (868 MHz) FCC, IC (915 MHz)
Montage	Bij voorkeur verticaal monteren met een schroef aan het sleutelgat op de achterkant. Indien dit niet mogelijk is kan het AccessPoint aan zijn kabels gehangen worden. Probeer montage op metalen oppervlakken, gewapend beton en in metalen rekken/kasten te vermijden.
Werkende Temp.	-20 °C tot +50 °C
<b>Afmetingen AccessPoint:</b>	
Hoogte	90 mm
Breedte	55 mm
Diepte	27 mm
<b>Indicator (3-kleurs LED) status:</b>	
Rood	Stroom aangesloten
Oranje	DHCP toewijzing succesvol, kan communiceren in lokaal netwerk
Groen	Verbonden met de SenseAnywhere Cloud; systeem is actief
Groen Knipperend	Data-overdracht met de Cloud
<b>Gewicht:</b>	
AccessPoint	58 g
Stroomadapter	56 g
Compleet pakket	205 g
Aantal ondersteunde dataloggers	Geen Grenzen