Sense Anywhere
SIMPLY SMARTER

bsi
ISO 9001 Quality Management Systems CERTIFIED FM 698025
ISO 14001 Environmental Management CERTIFIED EMS 775860
ISO/IEC 27001 Information Security Management CERTIFIED IS 727158

DATASHEET

OUTDOOR ACCESSPOINT 20-01-10

VERBIND UW SENSOREN MET DE CLOUD. MAAK KENNIS MET ONS OUTDOOR ACCESSPOINT!

Outdoor AccessPoint

Het SenseAnywhere AccessPoint is een economisch en betrouwbaar plug & play apparaat dat de draadloze sensoren van SenseAnywhere verbindt met de Cloud van SenseAnywhere. De behuizing is stof- en weerbestendig zodat hij zeer geschikt is voor gebruik buiten de deur.

Productbeschrijving

SenseAnywhere AccessPoints verbinden onze sensoren met de SenseAnywhere Cloud. De draadloze communicatie tussen sensoren en het network is 2-richtingsverkeer. Sensoren maken uit zichzelf contact als er een SenseAnywhere AccessPoint aanwezig is en verzenden hun data automatisch naar onze database. Wanneer de sensor vervolgens bevestiging krijgt dat zijn bericht ontvangen is verwijdert hij het pas uit zijn interne geheugen. Uw data kan onmogelijk kwijtraken tijdens verzending en is dus altijd veilig.

Het Outdoor AccessPoint is speciaal gemaakt voor gebruik buiten de deur en in zeer stoffige of vochtige omgevingen.

DATASHEET
OUTDOOR ACCESSPOINT 20-01-10

Draadloze Frequentie	ISM Band, 868 MHz (ITU Regio 1) of 915 MHz (ITU Regio 2)
Draadloos Protocol	SenseAnywhere draadloos protocol met automatische communicatie en naadloze roaming.
Bedraad Protocol	10Mbit Ethernet 10BASE-T, TCP/IP port 80, DHCP, DNS
Aansluitingen:	
Voeding	DC stekker, 5.5 mm / 2.1 mm
Ethernet	Shielded RJ45
Met de optionele PoE splitter / combiner adapter is het mogelijk de stroomvoorziening van het AccessPoint via de ethernetkabel te laten lopen.	
Stroomvoorziening:	
Spanning	5 V DC
Stroomsterkte	175 mA
Geleverd: AC-adapter met USB-uitgang en een 1 m USB-naar DC-kabel.	
Compatibiliteit	CE, EN300328, EN55022 (868 MHz) FCC, IC (915 MHz)
Montage	Bij voorkeur verticaal monteren. Probeer montage op metalen oppervlakken, gewapend beton en in metalen rekken/kasten te vermijden voor het beste draadloze signaal.
Werkende Temp.	-20 ˚C tot +50 ˚C
Afmetingen AccessPoint:	
Hoogte	55 mm
Breedte	80 mm
Diepte	160 mm
Indicator (3-kleurs LED) status:	
Rood	Stroom aangesloten
Oranje	DHCP toewijzing succesvol, kan communiceren in lokaal netwerk
Groen	Verbonden met de SenseAnywhere Cloud; systeem is actief
Groen Knipperend	Data-overdracht met de Cloud
Gewicht	409 g
Beschermingsklasse	IP65
Aantal ondersteunde dataloggers	Geen Grenzen