

RMZ-2214-M50

Temperatuursensor, 1 intern TDIG



Type	RMZ-2214-M50	, 1 interne TDIG
Toepassingen	Levensmiddelenopslag, Productieruimten	
Meetbereik:	-35°C tot +50°C	
Nauwkeurigheid:	±0,5 °C (-20°C tot 40°C)	
Resolutie	0.1°C	
	Bedrijfstemperatuur -35°C tot +50°C	
	Opslagtemperatuur -40°C tot +55°C	
Meetsnelheid	Standaard 5 min, kan worden ingesteld van 1 min tot 6 h	
RF Zigbee	Meetmodus Online via draadloze	
	Geheugen 800 monsters	
	Voeding Batterij 3,6 V LiTCL 1/2AA type (meegeleverd)	
Levensduur batterij	- Tot 10 jaar - Gewoonlijk 5 jaar met dynamische bidirectionele instellingen, meetinterval 5 minuten, configuratiecommunicatie elke 5 minuten, LED's actief	
	Beschermingsklasse IP 65	
Behuizing ABS	, Vlamvertragend	
	Afmetingen 51x51x30mm (zonder beugel) 57x51x33mm (met beugel)	
	Gewicht 66 g	
	Radiofrequentie ISM 2,4 - 2,5 GHz	
	Certificeringen Voldoet aan norm EN12830 voor HACCP Bevestigd aan CE	
	Zendvermogen 10 mW (+10 dBm)	
Zendafstand	Tot 60 m binnenshuis, tot 1 mijl buitenshuis	

Alle specificaties in dit document kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Hoogtepunten

Toepasbaar voor alle gekoelde opslagruimtes en apparatuur
Eenvoudige doe-het-zelf-installatie
Eenvoudige doe-het-zelf-kalibratie
Alarmering via e-mail en sms



Meer informatie BELGIË

T +32 89 51 50 12

M info@rmoni.com

NEDERLAND

T +31 74 265 77 87

M info@rmoni.com



Raise your quality standards with Rmoni